

银久洲工业发展有限公司锣板参数表

锣刀直径	转速	行速 （IPM）		锣板叠数 （ MIL）			锣刀使用寿命
(mm)		首锣	返锣	小于30以下	30- 42	43-70	米
0. 80	45	10	50	5	3	2	8
0. 90	45	10	50	7	5	3	8
1. 00	45	15	50	7	5	3	10
1. 10	45	20	65	7	5	3	10
1. 20	45	20	65	7	5	3	13
1. 25	42	20	65	7	5	3	13
1. 30	42	25	65	7	5	3	15
1. 40	39	30	65	7	5	3	17
1. 50	36	35	85	7	5	3	20
1. 60	34	40	85	8	6	4	23
1. 70	34	40	85	8	6	4	23
1. 80	30	40	85	8	6	4	26
1. 85	29	40	85	8	6	4	28
1. 90	28	40	85	8	6	4	30
2. 00	27	40	85	8	6	4	35
2. 10	26	40	85	8	6	4	35
2. 20	25	40	85	8	6	4	37
2. 30	24	40	85	8	6	4	40
2. 40	23	40	85	8	6	4	40
2. 50	22	40	85	8	6	4	45
2. 60	21	40	85	8	6	4	45
2. 70	20	40	85	8	6	4	45
3. 175	17	25	85	8	6	4	40

注： 1、 若所锣板料为SI000 , IT- 158, 松下1566等，首锣锣刀的寿命取上表的二分之一； 2. 若所锣的板料为Tur bo370， GA- 170或EM- 827等，首锣刀的寿命取上表的三分之一. 4. 对于不符上表的直径的锣刀， 2. 7mm以下的锣刀， 按小一级的锣刀寿命设置.