

产品保障书

银久洲工业发展有限公司

文件版本号: DLTDS20201015PT5020A

| | | | |
|----------|--------------------|----------------|---------------|
| 产品名称 | ICM 银久洲 PVD 真空镀膜胶带 | | |
| 产品型号 | D-ZKDMPVD09-40 | | |
| 项目 | 单位 | 基准值 | 实验方法 |
| 总厚度 | mm | 0.050±0.005 | 千分尺/卡尺 |
| 原料厚度 | mm | 0.025±0.003 | 千分尺/卡尺 |
| 底膜厚度(可选) | mm | / | 千分尺/卡尺 |
| 粘着力 | G/25mm | >800 | GB/T2792-1998 |
| 基膜耐热性 | °C | 200° /30 分钟不残胶 | 烤箱 |
| 耐电压 | KV | >4 | GB7125--1987 |
| 规格 | / | 500mm*33m | 米尺/记米器 |

用途

电子电器产品的绝缘, 电池电芯保护, 电池包边。

构造



使用注意事项

1. 请在充分清除被贴物上的污迹、灰尘、油、水分等之后再粘帖;
2. 请避免反复粘帖, 粘帖后请静置数小时;
3. 请不要直接粘帖于人体、凹凸面、粗糙面上;
4. 请于 15~25°C 的温度, 60%Rh 的湿度保存胶带, 环境要求通风、干燥, 请避免阳光直射和热源, 置于阴凉处保管;
5. 在生产日期后 6 个月内使用产品, 可获得最好的使用性能;
6. 产品米数正负 1 米, 若对本产品用途存在疑问, 请向本公司咨询, 电话: 0512-57377066。